

(株)日新 三重工場製造

# 岐阜フォレスト合板



## 岐阜県産材100%針葉樹構造用合板

規格 構造用合板 板面C-D

JAS(日本農林規格)

特類 2級 F☆☆☆☆

国土交通省大臣認定品

樹種 桧杉複合

サイズ 12,24,28mm × 910mm × 1820mm

ぎふ証明材

県産材と合法木材を証明

<販売店>

岐阜県森林組合連合会

〒500-8356

岐阜市六条江東2丁目5番6号

電話:058-275-4892 FAX:058-275-4899



構造用

岐阜県産材100%の針葉樹合板

# 岐阜モリレン合板



## [ぎふ証明材]

県産材と合法木材を証明

公共施設等木造化事業対象品



## 木材は環境に優しい循環資源です!

使用するスギ・カラマツ材は間伐材や林地に放置された曲がり材等を有効利用したものです。

軽い!!

スギ材を使用することで  
従来の構造用合板よりも

# 20~30%軽量!

(12mmの場合)

●日本農林規格(JAS)構造用合板適合製品。

●12mm・24mm・28mmは、スギ材とカラマツ材の複合合板。

岐阜県は長良スギの産地であり、消費拡大を図るためスギ材を使用。

# 《ヒノキ 合板》

【合法的に伐採された木材のみ使用した製品です】

- \* 機能・性能に優れてる多目的合板
- \* 全品目 ホルムアルデヒド放散量 F☆☆☆☆、強度等級 二級
- \* 製品厚み 9mm、12mm、15mm、24mm、28mm、寸法 910mmx1820mmサイズ(サネ加工可)



## 「森のヒノキ」

板面の品質 C-D  
単板構成: 全層ヒノキ

用途

- ①住宅の床・壁・屋根下地
- ②遮音壁・ポスター掲示板
- ③敷き板、仮囲、仮設資材



## 「森のヒノキ S」

板面の品質 B-C  
単板構成: 全層ヒノキ

用途

- ①住宅の床・壁・屋根下地
- ②遮音壁・ポスター掲示板
- ③家具・インテリア
- ④堰板
- ⑤フロー台板
- ⑥多目的

「この製品は、板面を活かすために各枚に JAS等の印字は行っていません」  
「板面は雨水等でシミになりやすいので、適切に管理してください」



## 「森のヒノキ II」

板面の品質 C-D  
単板構成: 表裏面はヒノキ  
芯板・添え芯板はスギ、カラマツ等  
(国産針葉樹)

用途

- ①住宅の床・壁・屋根下地
- ②遮音壁・ポスター掲示板
- ③敷き板、仮囲、仮設資材

### 《販売店》

岐阜県森林組合連合会

住所 : 〒500-8356  
岐阜県岐阜市六条江東2丁目5番6号

電話 : 058-275-4892  
FAX : 058-275-4899

### 国土交通大臣認定品

木造軸組工法《構造用合板 12mm製品》  
壁倍率 4.0倍, 3.6倍, 3.2倍  
枠組壁工法《構造用合板 12mm製品》  
壁倍率 5.0倍, 4.8倍, 4.5倍, 3.6倍  
日本合板工業組合連合会発行の施工概要  
パンフレットをご参照ください

### 認定区分 (JAS認定 JPIC-PW98)

低ホルムアルデヒド構造用合板  
低ホルムアルデヒドコンクリート型枠用合板

# 岐阜県産材100%の針葉樹コンクリート型枠用合板

(オールヒノキ材)

## “岐阜モリレン型枠”

# 岐阜モリレン コンクリート型枠用合板

(JAS適合製品)



表板(フェイス) 裏板(バック)



(施工状況)

### 【ぎふ証明材】

県産材と合法木材を証明

### 【特長】

1. 従来品(ラワン合板)に比べて軽量。
2. 繰り返し使用が可能。
3. 樹脂によるコンクリートへの着色なし。

木材は環境に優しい循環資源

### “岐阜モリレン型枠”規格

JAS規格	樹種	厚さ	巾×長さ	板面品質	使用方向
表面加工コンクリート型枠用合板	ヒノキ材	12mm	900×1800mm	塗装-D	幅方向スパン用

〔販売元〕

〔お問い合わせ先〕

岐阜県森林組合連合会

〒500-8356 岐阜市六条江東2丁目5番6号

TEL:058-275-4892 FAX:058-275-4899

<http://www.g-moriren.or.jp>

〔製造者〕

林ベニヤ産業株式会社 七尾工場